


TEFCOLD SCU 1280

Chladicí skříň prosklené dveře



Vlastnosti produktu

- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- chlazení s pomocným ventilátorem



Pevné madlo



Zámek

TEFCOLD SCU 1280-I

| Design a materiál | | Parametry a obsah | | Výkon a spotřeba | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|----|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře | Plechovky 330 ml | ks | 392 | Energetická třída | D |
| Tvrzené sklo | Ano | Plechovky 500 ml | ks | 259 | Denní spotřeba | kWh/24h 2 |
| Změna otevírání dveří | Ano | Lahve 330 ml | ks | 175 | Roční spotřeba | kWh/rok 730 |
| Počet a typ polic | 4 roštové police bílé | Lahve 500 ml PET | ks | 175 | Příkon | |
| Barva polic | Bílá | Teplotní rozsah | °C | +2 až +10 | Max Ambient | 30°C 55% RH |
| Rozměr polic | 498 x 405 mm | Klimatická třída | | 4 | Příkon | W 266 |
| Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky | Hrubá / čistá váha | kg | 78 / 73 | Napětí / Frekvence | V/Hz 220-240/50 |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky | Hrubý / čistý objem | l | 290 / 260 | Hlučnost | dB(A) 45 |
| Exteriér | Bílá | Chlazení a funkce | | Rozměry | | |
| Interiér | ABS | Typ ovládání | | Mechanický | Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm 470 x 440 x 1347 |
| Vnitřní osvětlení | LED | Typ chlazení | | S pomocným ventilátorem | Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm 595 x 640 x 1635 |
| Zámek | Ano | Typ odtávání | | Automatické | Rozměry balení (ŠxHxV) | mm 680 x 710 x 1740 |
| | | Typ chladiva | | R600a | Přepravní kontejner 40 stop | ks 54 |
| | | Množství chladiva | g | 70 | | |
| | | Termometr | | Ano | | |